

Beschrijving:

TOP POLISH is een polymeer emulsie. Deze dient puur aangebracht te worden en vormt na droging een glanzende beschermfilm. Deze film beschermt de toplaag van het oppervlak tegen slijtage en beschadigingen of aantasting.

Geschikt op alle kunststofvloeren (pvc-vloeren, vinyl, linoleum, ...), parket & natuursteen.

Door Top polish als supplement aan het dweilwater toe te voegen kunnen krassen weggewerkt worden.

Technische data:

Specifieke dichtheid (Kg/dm³): 1,040

pH-waarde: 8,9

Toepassing:

Product puur aanbrengen in mooi egale lagen (2 à 3).

Om krassen weg te werken kan Top polish aan het dweilwater worden toegevoegd.

Droogtijd:

Ca. 20-30 minuten per laag, afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond.

Na de laatste laag heeft het product binnen ca. 24 uur volledig gereageerd. In deze tijd het oppervlak niet met water of olie belasten.

Opbrengst:

1 liter is goed voor ongeveer 30 à 40 m². Dit is afhankelijk van de aanbrengmethode, de laagdikte, het aantal lagen en de adsorptie-eigenschappen van het substraat.

Verpakking en opslag:

1 liter en 5liter

Opslag:

Bij gesloten verpakking is Top polish 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten stockeren. Bij langere stockertijden kan een lichte ontmenging optreden.

Veiligheid:

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be